



Impilatore automatico IA 32

- Dotato di un innovativo sistema pneumatico per espulsione carrello
- Costruito interamente in acciaio inox
- Gestione elettronica tramite PLC

- Equipped with an innovative pneumatic system for carriage evacuation
- Full stainless steel construction
- Electronic control through a PLC

- Equipé d'un système pneumatique innovatif pour l'éjection du chariot
- Entièrement en acier inox
- Gestion électronique par automate

www.italpast.com

Produzione Pasta





Produzione pasta
Pasta Production
Production de pâte

Impilatore automatico IA 32

info@italpast.com

IMPILATORE AUTOMATICO IA 32

Macchina a funzionamento elettropneumatico progettata per impilare automaticamente i telai che provengono dall'alimentatore telai, da niditrici o matassatrici sui carrelli degli essiccatoi e quindi raggiungere la massima efficienza nelle linee per la produzione di pasta corta secca, pasta lunga a nido o matasse.

Dotato di un innovativo sistema pneumatico per espulsione carrello alla fine del ciclo di riempimento, sistema trasporto telai a mezzo catene di traslazione, guide supporto telai che permettono all'impilatore di lavorare anche in assenza temporanea del carrello e dell'operatore.

La struttura della macchina è realizzata interamente in acciaio inox.

VERSIONE STANDARD COMPLETA CON

- Pistone pneumatico per espulsione carrello e segnale luminoso per richiamare l'attenzione dell'operatore
- Possibilità di utilizzare telai standard con misure 60 x 120 cm oppure 30 x 120 cm, fino a n° 32 telai per carrello
- Quadro elettrico di comando in acciaio inox, equipaggiato con dispositivi di controllo, sicurezza ed allarme a gestione elettronica tramite PLC.

AUTOMATIC TRAY STACKER IA 32

Machine operating electro-pneumatically, developed for automatic stacking of trays arriving from either a tray feeder, a nesting machine or a skein forming machine, onto the carriages of the dryers, to reach the maximum efficiency with the production lines for short dry pasta and long pasta nested or skeined.

Equipped with an innovative pneumatic system for evacuation of the carriage at the end of the loading cycle, a system for tray movement through translation chains and guides for tray support which allow the stacker to continue even when the operator and/or the carriage is/are temporarily absent.

The machine structure is realised entirely in stainless steel.

STANDARD VERSION COMPLETE WITH

- Pneumatic piston for evacuation of the carriage and flashing light signal to draw the attention of the operator
- Possibility to use standard trays with dimensions 60 x 120 cm or 30 x 120 cm, up to 32 trays per carriage
- Stainless steel control panel, equipped with control, security and alarm devices controlled electronically through a PLC.

EMPILEUR AUTOMATIQUE IA 32

Machine à fonctionnement électro-pneumatique, projetée pour gerber automatiquement les plateaux à la sortie du système d'alimentation des plateaux, niditrice ou machine formatrice d'écheveaux sur les chariots des séchoirs et donc atteindre le maximum de la performance avec les lignes de fabrication de pâtes courtes sèches, pâtes longues à nid ou à écheveaux.

Equipé d'un système pneumatique original pour l'éjection du chariot à la fin du remplissage, système de transport des plateaux par chaînes de translation, guides de support des plateaux qui permettent au gerbeur de fonctionner même si l'opérateur est momentanément absent.

La structure de la machine est réalisée entièrement en acier inox.

VERSION STANDARD COMPLÈTE DE

- Piston pneumatique pour l'éjection du chariot et signal lumineux pour appeler l'attention de l'opérateur
- Possibilité d'utiliser des plateaux standards, dim. 60x120 cm ou 30x120 cm, jusqu'à n.32 plateaux/chariot
- Pupitre électrique de commande en acier inox, équipé avec dispositifs de contrôle, sécurité et alarme à gestion électronique par automate.

Altezza max. carrello / Max height of carriage / Hauteur maxi du chariot	191 cm [32 telai standard]
Dimensioni / Dimensions / Encombrement	300 x 92 x h 225 cm
Peso / Weight / Poids	500 kg
Aria compressa / Compressed air / Air comprimé	6 Bar
Potenza assorbita / Power absorption / Puissance absorbée	1 Kw



ITALPAST[®]

Via G.B. Della Chiesa, 10 • 43036 Fidenza - Parma - Italy
Tel. ++39 (0)524 524450 • Fax. ++39 (0)524 523468

Produzione Pasta
Trattamento Termico
Confezionamento



© 2004 AVMEDIA - Cod. IA 32 - rev.002